

Załącznik nr 1.2

Instrukcja użytkowania i konserwacji drzwi do komórek lokatorskich Horman

Użytkowanie i konserwacja:

1. Zabrania się zamykania drzwi (domykania drzwi do ościeżnicy), przy wysuniętych ryglach zamka ponieważ może to spowodować uszkodzenie systemu ryglowania i zamka.
2. Zabrania się pod groźbą utraty gwarancji smarowania zamka, a w szczególności wstrzykiwania substancji oleistych do otworu wkładek bębnekowych – może to spowodować problemy z otwarciem/zamknięciem zamka.
3. Wkładkę zamka konserwować najlepiej preparatem do konserwacji wkładek dostępnym w powszechnej sieci sprzedaży lub innymi przeznaczonymi do tego celu. Przy intensywnej eksploatacji lub bezpośrednim oddziaływaniu atmosferycznym konserwować raz na kwartał, w pozostałych przypadkach dwa razy do roku.
4. Pomieszczenia, w których zamontowano drzwi, podczas całego okresu eksploatacji, powinny mieć skutecznie działającą wentylację i być ogrzewane w okresie zimy. W przypadku zamontowania drzwi w pomieszczeniu słabo ogrzewanym, o dużej wilgotności i słabej wentylacji, może wystąpić rośnienie powierzchni metalowych, które nie stanowi podstawy do reklamacji.
5. Pokrycia ozdobne drzwi i portali (folia dekoracyjna, okleina drewniana itp.) należy pielęgnować dostępnymi preparatami przeznaczonymi do tych celów. Nie stosować preparatów chemicznych o agresywnym działaniu, na bazie rozpuszczalników oraz proszków. Nie używać szczotek o twardym włosiu.
6. Różnice w kolorze forniru, rysunki słoje drewna oraz nierówności struktury powierzchni są charakterystyczne dla okładzin wykonanych z naturalnych materiałów drewnianych oraz drewnopochodnych, podkreślając niepowtarzalność i indywidualność wyrobu i tym samym nie podlegają reklamacji. Dopuszczalne są zmiany odcienia kolorystycznego i połysku panelu ozdobnego w trakcie użytkowania.
7. Przy energicznym zamykaniu i otwieraniu drzwi może wystąpić słyszalny metaliczny dźwięk rygli, wynikający z zastosowania niezbędnych luzów potrzebnych do niezawodnej pracy zamków.

Warunki gwarancji:

Gwarancją nie są objęte:

- a) uszkodzenia powstałe na skutek samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, użytkownika drzwi niezgodnego z instrukcją lub zwyczajowo przyjętymi normami,
- b) wady wynikłe po sprzedaży, na skutek zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent
- c) czynności przewidziane w uwagach eksploatacyjnych, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.