



F I R M O N T

ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY S.C.

ul. Przemysłowa 3, 05-307 Dobrze, tel. +48 25 757 11 69,

fax +48 25 757 28 11, tel. kom. +48 606 398 498

www.firmont.pl e-mail firmont@firmont.pl

Balustrady balkonowe, balustrady tarasowe, portfenetry, przegrody:

elementy wykonane ze stali malowanej proszkowo, myjemy tylko i wyłącznie miękką ściereczką w roztworze wody z detergentem (5%) np. płyn do mycia naczyń, szyb lub specjalnymi preparatami do konserwacji lakierowanych powierzchni metalowych. Zabrania się stosowania do tego celu rozpuszczalników, gdyż mogą uszkodzić powłokę lakierniczą. Przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni należy sprawdzić efekt działania używanych do tego celu środków. Próbę należy przeprowadzić na mało eksponowanych powierzchniach. W przypadku wystąpienia niepożądanych efektów należy zrezygnować z wykorzystania testowego środka czyszczącego. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących mogących reagować z profilami.

W okresie eksploatacji balustrad malowanych proszkowo przy mechanicznym uszkodzeniu balustrad należy oczyścić uszkodzone miejsce balustrady, a następnie pomalować farbą podkładową. Po wyschnięciu należy nanieść małym pędzlem lub wałkiem kolor nawierzchniowy RAL 7021.

Mycie balustrad należy przeprowadzić przynajmniej dwa razy do roku. Regularne mycie zapobiega powstawaniu intensywnych, bardzo trudnych do usunięcia zabrudzeń. Nie wolno myć powłoki strumieniem pary wodnej oraz używać myjek ciśnieniowych.

Zawieszanie na balustradach różnych elementów jak uchwyty do skrzynek na kwiaty, suszarki na bieliznę, itp. jest niedopuszczalne. Na balustradzie nie można mocować klimatyzatorów.

Konserwacja elementów złącznych takich jak np. śruby, nakrętki poprzez czyszczenie i smarowanie powoduje ograniczenie powstania ognisk rdzy na w/w elementach, co w znacznym stopniu podnosi bezpieczeństwo korzystania z balustrad.

Zalecane prace konserwacyjne w połączeniu z usunięciem ewentualnych ognisk rdzy oraz

przegląd elementów złącznych połączony z wymianą zużytych elementów jak śruby, nakrętki itp. powinien odbyć przynajmniej raz na 12 miesięcy użytkowania balustrady i powinien być odnotowane w książce przeglądów obiektu.

Uwagi bezpieczeństwa użytkowania:

Balustrady zewnętrzne balkonowe należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się stawania, wieszania czy siadania na pochwytach balustrad - takie zachowania grożą upadkiem z wysokości i utratą zdrowia oraz życia.

Niedopuszczalne jest opieranie ciężkich i twardych, metalowych i ostro zakończonych przedmiotów.

Nie pozostawiaj dzieci na balkonach bez opieki osób dorosłych.

Nie można odkręcać śrub w balustradach.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad, użytkowania i konserwacji wyrobów czyli:

- uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia zewnętrzne powierzchni wyrobów powstałe na skutek działania przyczyny zewnętrznej (termicznej, chemicznej lub inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania użytkownika),
- uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego zużycia zgodnego z właściwościami i przeznaczeniem wyrobu.

UWAGA!

Do czyszczenia i mycia nigdy nie wolno stosować agresywnych preparatów zawierających środki ścierne, związki chloru, rozpuszczalniki jak również niedopuszczalne jest stosowanie szorstkich ścierek powodujące rysy na balustradzie.