

## Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy że płytki z oferty Stargres sp. z o.o. o grubości 20 mm oferta „2.0” GRUPA (Bla GL) EN 14411

można układać jako podłogi wentylowane na podporach.

Najczęściej stosowanym sposobem montażu dla formatu 60x60x2 jest montaż 1 płyty na czterech wspornikach. Płyta taka wytrzymuje odciążenie **statyczne** na łamaczu w zakresie 700-1100 Kg,

Niemniej jednak trudno przewidzieć jak użytkowany będzie teras i jakie odciążenia **dynamiczne** będą stosowane.

Jeżeli taras uniesiony jest wysoko (ponad 30 cm), są to miejsca publiczne (narażone np. na rozruchy społeczne w tym rzucanie kostką brukową lub innymi ciężkimi i twardymi przedmiotami) należy rozważyć wzmocnienie piętym wspornikiem lub dodatkowo od spodu siatką z włókna szklanego lub blachą ocynkowaną, tak aby po ewentualnym zniszczeniu/pęknięciu kawałki płyty pozostały na swoim miejscu i nie stwarzały dodatkowego zagrożenia.

Zbigniew Wiktorowicz

Szef Kontroli Jakości

StarGres Sp. z o.o.

26-200 Końskie, ul. Ceramiczna 5

[www.stargres.pl](http://www.stargres.pl)



*Zbigniew Wiktorowicz*

**Kierownik Kontroli Jakości**

STARGRES