

Kolejne kroki podczas czyszczenia płyt Max Compact Exterior

1. KROK CZYSZCZENIA

Czyszczenie powierzchni przy pomocy czystej ciepłej wody oraz miękkiej gąbki. **NIE SZOROWAĆ** (nie stosować zielonej strony gąbki), miękka ścierka lub miękka szczotka (np. szczotka nylonowa).

2. KROK CZYSZCZENIA

Jeżeli powyższy krok nie usunie zabrudzeń zastosować można ogólnie dostępne, domowe środki czyszczące bez dodatków mączek polerskich jak płyny do mycia naczyń (Palmolive, Fairy) lub płyny do mycia szyb (Ajax, Frosch). Proces zakończyć czyszczeniem końcowym.

3. KROK CZYSZCZENIA

Jeżeli powyższy krok nie usunie zabrudzeń zastosować można roztwór szarego mydła (1:3). W zależności od stopnia zabrudzenia odczekać do momentu zadziałania. Proces zakończyć czyszczeniem końcowym.

4. KROK CZYSZCZENIA

Tak jak w kroku 1 jednak dodatkowo z zastosowaniem organicznych rozpuszczalników (np. aceton, spirytus, rozpuszczalnik nitro, terpentyna). W wypadku mocnych zabrudzeń zanieczyszczenia usuwać mechanicznie. **Uwaga:** unikać zarysowań przez zastosowanie szpachli drewnianych lub z tworzywa sztucznego. Proces zakończyć czyszczeniem końcowym.

5. KROK CZYSZCZENIA

(usuwanie klejów, lakierów, pianek uszczelniających, silikonów) Przetrzeć na sucho powierzchnię przy pomocy miękkiej ścierki lub gąbki. Jeżeli w wyniku tego zabrudzenia nie zostaną usunięte, można zastosować środek do usuwania silikonów (np. firmy Molto). W wypadku zabrudzenia klejem należy zasięgnąć informację u jego producenta na temat idealnego środka do czyszczenia.

Uwaga: Utwardzone kleje, lakiery, pianki, uszczelniacze SA NIEUSUWALNE.

6. KROK CZYSZCZENIA

Tak jak w kroku 1 jednak dodatkowo z zastosowaniem płynnych środków czyszczących zawierających kredę polerską (Cif, ATA). Środki czyszczące zawierające kredę polerską stosować tylko sporadycznie! W wypadku trudno usuwalnych zakamienienia można zastosować środki czyszczące na bazie kwasów (np. 10% kwas octowy lub cytrynowy). Proces zakończyć czyszczeniem końcowym.

CZYSZCZENIE KOŃCOWE

W celu uniknięcia powstawania smug należy dokładnie usunąć środki czyszczące. Na koniec dokładnie wymyć czystą wodą i osuszyć powierzchnię przy pomocy chłonnej ścierki lub papierowego ręcznika kuchennego.

W przypadku czyszczenia przy pomocy rozpuszczalników:

Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa! Praca w pomieszczeniu wentylowanym! Nie używać otwartego ognia!



rys. 2